BTS

Derz kesme makinaları

Her kesimde birinci sınıf performans: BTS

BTS serisinin benzin motorlu kesme makineleri, şantiyedeki ideal arkadaşınızdır. Parçaların yüksek nitelikli işlemesinden dolayı bunlar çok uzun ömürlü ve sağlamdır. Mükemmel seviyede dengelenmiş makine tasarımının kullanılması rahat ve kumanda edilmesi de çok kolaydır. Hava soğutmalı iki zamanlı motor, güvenilir güç aktarımlı güçlü bir torka sahiptir ve BTS serisinin mükemmel kesme performansını sağlar. Bununla birlikte önceden belirlenen tüm emisyon sınır değerlerine kolayca uyar.

- Birinci sınıf kesme performansı
- Ortalamanın çok üstünde kullanım süreleri
- Yüksek torklu, çekiş gücü yüksek High Performance (Yüksek Performans) motoru
- Yüksek nitelikli ve sağlam yapı
- 5m/sn²'nin altındaki el-kol titreşimleri*

3 katmanlı hava filtre sistemi:Zaman ve nakit tasarrufu sağlar

Yumuşak çalıştırma:Fazla güç kullanmayan starter

Emilen hava önce siklon ayırıcıdan geçer ve bu sırada zaten büyük ölçüde kir parçacıklarından temizlenir. Bunu köpük malzeme izler. Önceden temizlenen hava ancak sonunda ana filtreye ulaşır. Bu, hava filtresinin kullanım ömrünü birkaç kat artırır. Ayrıca sadece çok düşük bir basınç kaybı oluşup, aynı kalan yüksek bir motor gücü sunar.

Yenilikçi bir mekanizma, kullanıcının makineyi çok az güç kullanarak başlatabilmesini sağlar. Daha az yorucudur ve daha hızlı kullanıma hazırdır.

* Böylelikle el-kol titreşimi, 5 m/sn²'lik sınır değerinin altındadır. Bu, günde maksimum sekiz iş saati boyunca sürekli kullanılmasını sağlar. EU 2002/44/EG sayılı AB yönetmeliğine göre.

BTS
Derz kesme makinaları

Teknik bilgiler

	BTS 630	BTS 635s
U x G x Y mm	800 x 315 x 400	825 x 315 x 420
Ağırlık kg	10,9	11,3
Bıçak çapı maks. mm	300	350
Bıçak çapı min. mm	300	300
Kapsama alanı mm	4,5	4,5
Bıçak delik çapı mm	20	25,4
Devir sayısı disk (maks.) 1/dak	4.240	4.240
Kesme derinliği maks. mm	103	128
Motor	Tek silindirli iki zamanlı benzin motoru	Tek silindirli iki zamanlı benzin motoru
Motor hacmi cm^3	85,8	85,8
Güç kW (PS)	4,3 (5.8)	4,3 (5.8)
Yakıt tüketimi l/h	2,3	2,3
Depo içeriği l	1,1	1,1
Benzin/yağ karışımı	50:1	50:1

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun. Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun; gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013 Wacker Neuson SE.